

BORDURE SOUPLE



SOLYGOM

TRANSFORMER, INNOVER, AMÉNAGER

Nos bordures souples en caoutchouc recyclé de type P2 peuvent être utilisées pour ceinturer ou délimiter les espaces :

- les espaces verts / massifs paysagers / les entourages d'arbres;
- les aires de jeux en sol amortissant de type (dalles/ sols coulés ou autres);
- les bacs à sable;
- les allées;
- les terrains d'athlétisme / de beach volley.

C'est une alternative durable à la bordure traditionnelle en béton ou en bois qui peut être dangereuse en cas de choc.

Résistante aux intempéries et aux UV, leur utilisation est idéale en complément des dalles et des pavés SOLYGOM.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : caoutchouc recyclé et colle polyuréthane

	Dimensions	1000 x 190 mm
	Épaisseur	50 mm
	Poids	8,2 kg
	Densité	0,85 kg/dm ³
	Couleurs	Rouge brique, vert tendre, gris, noir brut et chocolat

CONSEILS PRATIQUES

Fixer dans une semelle béton pour une meilleure tenue.
Se découpe facilement avec une scie sauteuse en lame bois.


Entretien :

Ne pas utiliser de produits corrosifs.



NORMES

- HAP US EPA 8270 : Conforme
- NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
- EN ISO 5470-1 (résistance à l'usure) : Conforme
- NF P90-112 (variation dimensionnelle après EC/AC) : Conforme
- EN12230 (résistance à la traction) : Conforme



LES PLUS PRODUITS



- Mise en œuvre simple
- S'adapte aux courbes
- Solide
- Durable
- Amortissant

LE PRODUIT



www.solygom.re

Tel. : 0262 388 878 - contact@solygom.re