

# DALLE AMORTISSANTE



# SOLYGOM

TRANSFORMER, INNOVER, AMÉNAGER

Nos dalles amortissantes SOLYGOM vous permettent d'aménager en toute sécurité les aires de jeux, de sport ainsi que les espaces de vie. Leur matière en caoutchouc sécurise les usagers en limitant les traumatismes en cas de chute. Les dalles sont amortissantes, selon la norme EN 1177, et vous permettent d'aménager un espace extérieur perméable. Ses picots facilitent l'écoulement de l'eau. De plus elles résistent aux intempéries et aux UV.

## Utilisations variées :

Les aires de jeux : les parcs, les écoles, les crèches/garderies, préaux.

Les espaces de santé : zones pour la rééducation.

Maisons de retraite et EHPAD.

Les espaces sportifs : terrains de street workout, parcours de santé...

Zones extérieures diverses : allées, coursives, préaux, balcons, terrasses...

Vous pouvez ceinturer votre zone en dalles amortissantes avec les bordures souples ou les dalles-bord SOLYGOM.

## CARACTÉRISTIQUES

Composition : caoutchouc recyclé et colle polyuréthane

	<b>Dimensions</b>	1000 x 1000 mm - 500 x 1000 mm - 500 x 500 mm		
	<b>Épaisseur</b>	40 mm	50 mm	60 mm
	<b>kg/m<sup>2</sup></b>	25 kg	31,25 kg	37,5 kg
	<b>HIC**</b>	135 cm	148 cm	168 cm
	<b>Densité</b>	0,85 kg/dm <sup>3</sup>		
	<b>Couleurs</b>	Rouge brique, vert tendre, gris, noir brut et chocolat		
	<b>Option</b>	Finition EPDM 1cm d'épaisseur		

\*\* HIC Head Injury Criterium (HCC Hauteur de Chute Critique en français). Le HIC des dalles choisies doit être supérieur ou égal à la hauteur de chute libre du jeu (indiquée sur les notices des jeux).

## CONSEILS PRATIQUES

Se pose sur un sol à niveau : une dalle béton, un lit de sable (compacté), du carrelage...

Se découpe facilement avec une scie sauteuse avec une lame bois.

### Pour ceinturer le sol :

Pour apporter de la stabilité au sol il est conseillé d'utiliser des connecteurs en plastique et de ceinturer le sol par des dalles-bord ou par des bordures souples.

La pose est possible seulement en 1000x1000 ou 1000x500 et peut être ceinturé au sol.


### Entretien :

Ne pas utiliser de produits corrosifs.



## NORMES

- HAP US EPA 8270 : Conforme
- NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
- NF EN 12616 (perméabilité) : 267 mm/h
- EN ISO 5470-1 (résistance à l'usure) : Conforme
- NF EN 13746 (variation dimensionnelle après EC/AC) : Conforme



## LES PLUS PRODUITS



- Souplesse et confort du sol
- Antidérapant
- Drainant
- Sécurité
- Facilité de pose et de découpe
- Interchangeable
- Anti-vibration
- Isolant phonique



**DISPONIBLE EN POINTS DE VENTE**

DIMENSION :

**500x500x40mm**

**1000x1000x40mm**

## LE PRODUIT



[www.solygom.re](http://www.solygom.re)

Tel. : 0262 388 878 - [contact@solygom.re](mailto:contact@solygom.re)