

DALLE-BORD



SOLYGOM

TRANSFORMER, INNOVER, AMÉNAGER

La dalle-bord SOLYGOM est une dalle chanfreinée qui permet de diminuer la démarcation entre le sol souple et le sol périphérique ce qui entraîne moins de risques de trébucher. La dalle-bord est utilisée également pour apporter une finition propre à l'espace aménagé en dalles amortissantes et pavés auto-bloquants SOLYGOM. Elle permet de ceinturer l'ensemble de l'espace aménagé.

Il existe 3 types de dalle-bord : linéaire, angle droit et angle gauche.

CARACTÉRISTIQUES

Composition: caoutchouc recyclé et colle polyuréthane

	Dimensions	1000 x 500 mm
	Épaisseur	40 mm
	kg/m ²	10,2 kg
	Densité	0,85 kg/dm ³
	Couleurs	Rouge brique, vert tendre, gris, noir brut et chocolat

CONSEILS PRATIQUES

Se pose sur un sol à niveau : une dalle en béton, un lit de sable (compacté), du carrelage....
Se découpe facilement avec une scie sauteuse en lame bois.

Pour ceinturer le sol :

Pour apporter de la stabilité au sol, il est conseillé d'utiliser des connecteurs en plastique.


Entretien :

Ne pas utiliser de produits corrosifs.



NORMES

- HAP US EPA 8270 : Conforme
- NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
- EN ISO 5470-1 (résistance à l'usure) : Conforme
- NF P90-112 (variation dimensionnelle après EC/AC) : Conforme



LES PLUS PRODUITS



- Souplesse et confort du sol
- Antidérapant
- Perméabilité
- Sécurité
- Facilité de pose et de découpe
- Interchangeable
- Anti-vibration
- Isolant phonique
- Drainant

LE PRODUIT



www.solygom.re

Tel. : 0262 388 878 - contact@solygom.re